



# Skoterolja 2-Takt

## Användningsområde

STARTA Skoterolja 2-T är en helsyntetisk 2-taktsolja avsedd för moderna snöskotermotorer med variabla avgasventiler och höga effektuttag, men fungerar även utmärkt till andra 2-takts motorer.

## Egenskaper

STARTA Skoterolja 2-T ger mycket låga utsläpp av rök och sot. Oljan har mycket låg flytpunkt -54°C och kan därför blandas direkt i bensinen eller användas i motorer med separat smörjsystem även vid sträng kyla.

## Specifikationer

STARTA Skoterolja 2-T uppfyller följande specifikationer och krav:

ISO-L-EGD, API TC, JASO FD



*Produkten finns i  
4 liter.*

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	883	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	33,3	ASTM D445
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	6,9	ASTM D445
Viskositetsindex	°C	175	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-54	ASTM D97
Flampunkt	°C	90	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	1,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,13	ASTM D78

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1239

**Reviderad:** 2018-02-20