



Motorolja Power SHPD Synt 15W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 är en helsyntetisk högpresterande ("Super High Performance Diesel" – SHPD) motorolja avsedd för dieselmotorer. Oljan lämpar sig för dieselmotorer med högt effektuttag, högt varvtal och högt laddtryck, som arbetar under svåra förhållanden. Oljan är av så kallad MID-SAPS typ avsedd för Euro IV, Euro V och Euro VI motorer med partikelfilter, oljan passar även för motorer med EGR och / eller SCR (AdBlue) efterbehandlingssystem.

Egenskaper

STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 är baserad på 100% syntetisk teknologi. Oljan överträffar kraven från större delen av de europeiska tillverkarna av motorer för tunga fordon. Oljan är mycket oxidationsstabil, klarar höga belastningar och långa bytesintervall. SHPD Power Synt 15W-40 motverkar cylinderpolering och medverkar till så låga utsläpp som möjligt.

Specifikationer

STARTA Motorolja Power SHPD 15W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CJ-4, - ACEA E9/E7
- MB 228.31, - MAN M 3575, - MACK EO-O, - Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4 - DDC PGOS 93K218, - CATECF -3/2/1a
- DEUTZ DQC III-05, MTU Typ 2.1, - Cummins 20081


Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	862	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	114	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,9	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	135	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	8,4	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,96	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1250

Reviderad: 2017-09-25



*Produkten finns i
25, 208 och 1000 liter.*